



EF60 är en smidig skotare
avsedd för transport av 2-5 m långt timmer.

Maskinen är främst avsedd för första och andra gallring, men kan också användas vid produktion av biobränsle. Lågt marktryck, 8 hjulsdrift, stor dragkraft och hög markfrigång gör maskinen idealisk för arbete i svåra terrängförhållanden och i känsliga marker. Med boggiband sänks marktrycket ytterligare vid arbete på känsliga marker eller marker med dålig bärighet.

EF60 skotarens 8 hjulsdrift och hydrostatisk transmission, med aktivt antispinnsystem, säkerställer maximalt grepp i den mest krävande terräng.

TEKNISK DATA ENTRACON EF60

DIESELMOTOR	Kubota V3600
Effekt (kW) @ (rpm)	49,8 vid 2600
Vridmoment (Nm) @ (varv/min)	220 vid 1550
Bränsletank (l)	50
TRANSMISSION	hydrostatisk - 4 - växlar
Kraftöverföring	
Hastighet 1 - 4:a växeln (km/h)	0 - 24
Working mode	
Hastighet 1:a växeln (km/h)	0 - 4
Hastighet 2:a växeln (km/h)	0 - 8
Hastighet 3:a växeln (km/h)	0 - 12
Hastighet 4:a växeln (km/h)	0 - 24
ELSYSTEM	
Spänning	24 V
Batterier	140 Ah
Generator	96 A
Arbetsbelysning	14 Lampor
Hydraulik	2 kretsar - drift- och arbetshydraulik
Driftpump (cm³)	55
Drifttryck (Mpa)	40
Arbetspump (cm³)	45
Arbetstryck (Mpa)	20
Hydraultank (l)	120
KRAN (Hydraulik)	Mowi P30, 400, 4567, Moheda M40, Cranab EFC45T, DT
Räckvidd (m)	5,6 - 6,2 - 6,7 - 6,6 - 6,1 - 8,0
Lyftmoment (kNm)	31 - 36 - 46 - 43 - 45,6
Svängmoment (kNm)	8,5 - 12 - 8,5 - 13
Swivel vinkel (°)	360
DIMENSIONER (mm)*	
Längd	7670
Bredd med 400 hjul	1870
Bredd med 500 hjul	2070
Markfrigång (mm)	560
Höjd	3051
Lastarea (m²)	2,62
Vikt (kg)	6400
* Obs! Måtten är nominella och kan variera beroende på tillverkningstoleranser.	

